

GL-GS 48x48


Tarima para Rack

PROPIEDADES

- Diseño moldeado por inyección de alta presión utilizando PEAD para un rendimiento y una durabilidad óptimos
- Sistema de guías de marco completo para mejorar la versatilidad y la capacidad de almacenamiento
- Ojales en la cubierta superior y en las guías inferiores para mitigar el deslizamiento
- Amigable con el medio ambiente y 100% reciclable

OPCIONES

- Diferentes configuraciones y cantidades (0, 1, 3 y 5) de varillas de fibra de carbón para adaptarse a la mayoría de los requisitos de las estanterías para rack.
- Mezclas de materiales y colores alternativos para aplicaciones personalizadas
- Recorte personalizado de las guías para su uso con equipos especiales de manipulación de materiales
- Estampado de tinta para los logotipos y la marca de la empresa




Varillas de refuerzo y estampado de tinta



Vista Inferior

Vista Superior



Grommets



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			PESO Y COLOR	CAPACIDAD DE CARGA			CANTIDAD EN TLD 53'	CANTIDAD EN SC 40'
		LARGO	ANCHO	ALTURA		DINÁMICA	ESTÁTICA	ENRACK		
GS.48.48.6R0	0 Varillas	48" 1,219.2 mm	48" 1,219.2 mm	6" 152.4 mm	46 lbs 20.9 kg Negro	5,000 lbs 2,268 kg	20,000 lbs 9,072 kg	500 lbs 226.8 kg	442	300
GS.48.48.6R1	1 Varillas	48" 1,219.2 mm	48" 1,219.2 mm	6" 152.4 mm	48 lbs 21.8 kg Negro	5,000 lbs 2,268 kg	20,000 lbs 9,072 kg	750 lbs 340.2 kg	442	300
GS.48.48.6R3	3 Varillas	48" 1,219.2 mm	48" 1,219.2 mm	6" 152.4 mm	50 lbs 22.7 kg Negro	5,000 lbs 2,268 kg	20,000 lbs 9,072 kg	1,600 lbs 725.7 kg	442	300
GS.48.48.6R5	5 Varillas	48" 1,219.2 mm	48" 1,219.2 mm	6" 152.4 mm	52 lbs 23.6 kg Negro	5,000 lbs 2,268 kg	20,000 lbs 9,072 kg	1,600 lbs 725.7 kg	442	300

Las características de rendimiento varían según las aplicaciones. Para optimizar las especificaciones nominales, las cargas deben estar distribuidas uniformemente para alcanzar la capacidad. La construcción de la carga, las condiciones de apoyo, el transporte, la retención de la carga, las instalaciones del usuario y la temperatura son factores que afectan a la capacidad de la tarima

GL-GS 48x48 Tarima para Rack

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ventajas

Amigable con el medio ambiente

Exento de la NIMF 15

Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistentes a cambios climáticos



Resistentes a impactos



Entrada de 4 vías



Reciclable



Upgrading the Experience™